



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	8.60 m
• Lunghezza scafo	8.30 m
• Lunghezza al galleggiamento	8.30 m
• Larghezza scafo	3.00 m
• Pescaggio chiglia sollevabile	0.65 m / 2.20 m
• Peso della zavorra chiglia sollevabile	621 kg
• Pescaggio corto (min)	1.80 m
• Peso chiglia corta	870 kg
• Altezza massima (max)	13.70 m
• Dislocamento a vuoto	2 795 kg
• Capacità serbatoio carburante	30 l
• Capacità acqua dolce	50 l
• Potenza motore	14 Hp

ARCHITETTI

- Finot Conq et Associés

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 6 persone
- Categoria C - 8 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	27.80 m ²
• Genoa (120 %)	21.00 m ²
• Spi simmetrico	64.14 m ²
• Spi asimmetrico	57.39 m ²
• I	11.63 m
• J	3.19 m
• P	10.96 m
• E	4.21 m

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

CONSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE.

- Scafo di concezione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale realizzato con tessuti unidirezionali, incollato e stratificato allo scafo
- Coperta realizzata in iniezione (Vetroresina / Balsa / Resina poliestere)
- Zone di circolazione con antisdrucchiolo tipo "Picot"
- Contro-stampo del ponte interno saldato al ponte
- Puntapiedi in legno massello, incollato e avvitato, forma il collegamento scafo ponte
- Chiglia fissa: in ghisa con bulbo, fissata alla barca con un sistema di vite e contropiastra inox
- Chiglia sollevabile: in composito con bulbo pimbo, lavaggio verticale della chiglia con 1 pompa manuale e 1 martinetto idraulico collegato a un paranco integrato - Sistema di sicurezza con bagli per bloccare la chiglia in posizione bassa
- 1 Timone fisso - Versione di quillard
- 1 Timone sollevabile e regolabile - Versione deriva
- Scafo di colore grigio (gel coat) - Decorazione grigio scuro

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

MANOVRE

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato, 1 ordini di crocette posato in chiglia
- 1 Anello tangone
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- Lande sartie basse fissate sullo scafo
- Paterazzo semplice regolabile mediante paranco - Landa fissa-ta su poppa
- 1 Paranco di randa con rinvio al timoniere
- 1 Vang rigido con paranco
- 1 Rotaia scotta di genoa con carrello regolabile mediante 2 va-e-vieni
- 1 Avvolgigenoa - 1 Strallo
- 2 Rotaia scotta di genoa con passascotte regolabile mediante va-e-vieni
- Manovre rinviate in pozzetto
- Manovre volanti complete: 2 Scotte genoa, 1 Drizza di genoa, 1 Scotta di randa con regolazione fissa, 1 Drizza randa, 2 scotte di terzaroli, 1 Scotta randa
- 2 Bozzelli - Svasatura piatta per 6 pulegge
- 8 stopper
- 2 raccogli-drizze

WINCHES

- 2 Winches di scotta genoa self tailing alluminio (H32.2 STA)
- 2 winch di manovra in alluminio self tailing (H32.2 STA)
- 1 Scatola manovella di winch
- 2 Manovelle di winch

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - 1 Galloccia alluminio
- 1 Musone di prua inox - 1 musone rullo inox
- 4 bitte d'ormeggio alluminio

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 Pulpito di prua inox a 2 sezioni
- 2 pulpiti di poppa inox
- Draglie doppie e candeliere inox
- 2 tientibene inox

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Gavone a destra per zattera di salvataggio
- 1 Barra in legno massello munita di uno stick con telescopico maniglia
- Sedili di pozzetto listellati legno massello

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Asse di quadro posteriore
- 1 Scaletta bagno inox
- 1 Scorrimento inox

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Blond quercia
- Pavimento poliestere con antisdrucchiolo

DISCESA

- Altezza interna: 1.76 m
- Coperchio scorrevole in PMMA - Porta in legno 2 parti
- Scaletta poliestere - Gradini rivestiti di antisdrucchiolo
- Tientibene

CABINA DI PRUA

- Altezza su cuccetta: 0.88 m
- Letto (2.28 m x 1.67 m) - Materasso gomma-spugna e coprimaterasso
- Gavone sotto cuccetta
- 1 Passo d'uomo apribile sulla tuga
- 1 Oblò apribile
- 1 Tenda di separazione

QUADRATO

- Altezza interna: 1.76 m
- 2 Sedili con materasso e fodera: Sedile lato destro (1.95 m x 0.50 m) - Sedile lato sinistro (1.75 m x 0.50 m)
- Tavolo in quadrato in legno - 2 piani ribaltabili
- Poggiapiedi
- 2 Oblò apribili su battente

CUCINA LATO SINISTRO

- Altezza interna: 1.60 m
- Piano di lavoro stratificato - Falchetta legno
- Lavello inox - Pompa a piede
- Stipetti, alloggiamenti e mobile chiuso sotto lavello
- 1 Ghiacciaia in poliestere 40 L (Lato destro)
- Ubicazione fornello
- Pattumiera

TAVOLO DA CARTEGGIO LATO DESTRO

- Altezza interna: 1.60 m
- Quadro comando a ribalta (1.00 x 0.69 m)
- 1 Gavoni
- 1 Pannello strumenti navigazione

TOILETTE

- Altezza interna: 1.60 m
- 1 Specchio
- Armadio appendiabiti
- 1 WC marino
- 1 Oblò apribile

CABINA DI POPPA LATO SINISTRO

- Altezza interna: 1.60 m
- Letto doppio (1.98 m x 1.30 m) - Materasso gomma-spugna e coprimaterasso
- Armadio appendiabiti
- 1 Oblò apribile

MOTORE

- Motore Yanmar 14 Hp Sail Drive
- Telecomando motore - Quadro motore nel pozzetto lato destro
- Compartimento motore - Schiuma isolamento acustico
- 1 Ventilatore 12 V per evacuazione d'aria
- 1 Serbatoio carburante (30 litri) Nel gavone di pozzetto Lato destro - Indicatore meccanico
- Filtro acqua di mare, gasolio e decantatore
- Elica bipale fissa
- 1 Accesso motore scaletta ribaltabile su cerniera con maniglia

IMPIANTO ELETTRICO

- 2 batterie 12 V, 70 Amp
- 1 quadro elettrico 12 e 6 funzioni - Disgiuntori
- Luci di via: 1 Luce tricolore in testa d'albero - 1 Luce di fonda - 1 Luce di testa d'albero
- Illuminazione: Plafoniere e lampade da lettura

IMPIANTO IDRICO

- 1 Serbatoio acqua roto-stampato (50 l) sotto cuccetta di cabina di prua - Indicatore meccanico
- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere (50 l)

ALLESTIMENTI

DYNAMIC

Bussola su staffa	■
1 fornello gas 2 fuochi + Vano gas nel pozzetto	■
Sedile tavolo carteggio girevole	■
Schienali sedili e alloggiamenti nel quadrato	■
2 Stipetti di legno sopra i sedili del quadrato	■
Reti portaoggetti amovibili su barre inox lungo lo scafo (Amovibile)	■
Lavello nelle toilette con pompa acqua dolce a mano	■
Radio lettore CD / MP3 - 2 Altoparlanti nel quadrato	■

OPZIONI

PACK

PACK ELETTRONICA RAYMARINE

- Tridata Log speedo scandaglio ST 60+
- Schermo multifunzione A70D a colori 6.5" (GPS - Plotter - Scandaglio - Cartografia Navionics Silver Europe inclusa) fornito senza carta

ALTRE OPZIONI

- Interfaccia PC RAYMARINE
- Girouette anemometro ST 60+ RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49 E
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio antracite
- Kit vele (Randa 4 stecche con 2 scotte di terzaroli - Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV - Lazy-jacks - Lazy-bag)
- Windex
- 2 drizze bandiera
- Manovre spi asimmetrico con tangone (scotte, drizza, base di tangone, 1 landa articolata, 1 Bozzello semplice)
- Manovre di spi simmetrico e tangone (Caricabasso tangone, Amantiglio tangone, 2 Scotte di spi, Drizza, 2 Barber scotta di spi)
- Winch scotte genoa H40.2 STA NM
- Elica a 2 pale abbattibili
- Lande puntelli
- Puntelli
- Batteria supplementare (70 Ampere) + Ripartitore di carica
- Poggiapiedi timoniere
- Circuito acqua calda sotto pressione - Boiler 25 l
- Circuito elettrico 220 V completo (Alimentazione, 2 Prese cabina, Caricabatteria 20 Ampere)